



表IV Table IV

部品番号 Part No.	旧番号 Form. No.	内径 Inner diameter			幅 width W	外径 outer diam. 外径 o.d.	部品番号 Part No.	旧番号 Form. No.	内径 Inner diameter			幅 width W	外径 outer diam. 外径 o.d.
		タイプ Type	内径 i.d.	公差 ¹⁾ Tolerances ¹⁾					タイプ Type	内径 i.d.	公差 ¹⁾ Tolerances ¹⁾		
			I ±	II ±					I ±	II ±			
4134	-		0,25	0,38	2,62±0,08	52,53	4201	-	4,34	0,13	0,18	3,53±0,1	11,40
4135	-			0,43		54,14	4202	-	5,94				13,00
4136	-					55,71	4203	-	7,52				14,58
4137	-					57,31	4204	-	9,12	0,15			16,18
4138	-					58,88	* 4205	-	10,69		0,25		17,75
4139	-					60,49	4206	-	12,29				19,35
4140	-			0,43		62,06	4207	-	13,87				20,93
4141	-			0,50		63,66	4208	-	15,47				22,53
4142	-					65,23	4209	-	17,04				24,10
4143	-					66,84	4210A	-	18,20				25,26
4144	-					68,41	4210	Q 15	18,66				25,72
4145	-					70,01	4211	Q 16	20,22				27,28
4146	-			0,50		71,58	4212	Q 17	21,82				28,88
4147	-			0,55		73,18	4213	Q 18	23,40				30,46
4148	-					74,76	4214	Q 19	25,00				32,06
4149	-		0,25			76,36	4215	Q 20	26,58		0,25		33,64
4150	-		0,38	0,55		77,93	4216	Q 21	28,17		0,30		35,23
4151	-			0,60		81,11	4217	Q 22	29,75				36,81
4152	-					87,46	4218	Q 23	31,35				38,41
4153	-			0,60		93,81	4219	Q 24	32,92				39,98
4154	-		0,38	0,70	2,62±0,08	100,16	4220	Q 25	34,52				41,58
4155	-			0,70		106,51	4221	Q 26	36,09		0,30		43,15
4156	-			0,76		112,86	4222	Q 27	37,70	0,15	0,38		44,76
4157	-					119,21	4223	Q 101	40,87	0,25			47,93
4158	-			0,76		125,56	4224	Q 102	44,05		0,38		51,11
4159	-		0,38	0,90		131,91	4225	Q 103	47,22		0,45		54,28
4160	-		0,58			138,26	4226	Q 104	50,40				57,46
4161	-					144,61	4227	Q 105	53,57		0,45		60,63
4162	-		0,58	0,90	2,62±0,08	150,96	4228	Q 106	56,75		0,50		63,81
4163	-			1,30		157,31	4229	Q 107	59,92				66,58
4164	-			1,00		163,66	4230	Q 108	63,10				70,16
4165	-					170,01	4231	Q 109	66,27	0,25	0,50	3,53±0,1	73,33
4166	-					176,35	4232	Q 110	69,45	0,38	0,60		76,51
4167	-		0,58	1,00		182,71	4233	Q 111	72,62				79,68
4168	-		0,76	1,15		189,06	4234	Q 112	75,80				82,86
4169	-					195,41	4235	Q 113	78,97				86,03
4170	-					201,76	4236	Q 114	82,15				89,21
4171	-			1,15		208,11	4237	Q 115	85,32				92,38
4172	-			1,30		214,46	4238	Q 116	88,50		0,60		95,56
4173	-					220,81	4239	Q 117	91,67		0,70		98,73
4174	-					227,16	4240	Q 118	94,85				101,91
4175	-			1,30		233,51	4241	Q 119	98,02				105,08
4176	-			1,40		239,86	4242	Q 120	101,20				108,26
4177	-					246,21	4243	Q 121	104,37		0,70		111,43
4178	-		0,76	1,40	2,62±0,08	252,56	4244	Q 122	107,55	0,38	0,76	3,53±0,1	114,61

1) 公差に付しては、これらの部品番号のものを参照してください。

¹⁾ 内径の公差、グループIの公差は、製造の際の収縮が普通であるあらゆるコンパウンドに適用でき、また、グループIIの公差（より大きい）は、収縮がより大きなコンパウンド（バイトンおよびシリコン）に適用します。

²⁾ „Lieferbar auf Anfrage“ und „Mindestbestellung erforderlich“。*) 特注品（ただし最少注文数以上をご注文下さい）。